

SERVIS KVMソリューション シングルユーザー KVMスイッチ DVI モデル

RoHS 対応

本装置は DVI-D に対応したシングルユーザー KVM スイッチで、汎用 USB の接続／切替えも可能です。

SERVIS DVI KVM



特長

- DVI-D のデジタルビデオ信号（シングルリンク）に対応
 - ・ DVI-D サーバを最大 8 台まで接続／切替えができます。
- DVI-D なので画質調整不要でクリアな表示
 - ・ デジタル信号を圧縮等せずそのまま接続／切替えができるため、直結と同品質の画像を表示できます。
- フルハイビジョン、WUXGA 解像度に対応
 - ・ フル HD（1920 × 1080i ドット）、WUXGA（1920 × 1200 ドット）に対応しています。
- 4 ポートに加え、8 ポートをラインナップ。カスケード接続で最大 64 台のサーバを管理できます。
 - ※カスケード接続はスレーブ 1 段まで可能です。
 - ※ USB デバイスはスレーブ側のサーバでは使用できません。
- アナログ RGB 対応サーバとの混在接続も可能
 - ・ アナログ - デジタル変換機能（DVI-I ポート）を有しているため、現行サーバがアナログでもそのままご利用いただけます。また、アナログ KVM スイッチのカスケード接続も可能です。
 - ※アナログ RGB 接続は、2 ポートのみです。
 - ※アナログ KVM スイッチとサーバの接続は専用ケーブルが必要です。
- デュアルモニタにも対応します。
 - ・ 同じ仕様の KVM スイッチを 2 台使用して、同期を取りながら切替えます。
 - ※スレーブモニタと KVM スイッチ同期用の専用ケーブルが必要です。（「オプション選択ガイド」を参照してください。）
- サーバの選択は、セレクトスイッチまたはオン・スクリーンメニューを見ながら簡単に行なえます。
- 汎用 USB 機器の接続／切替えが可能
 - ・ USB マウス、キーボード、USB 周辺機器、USB 認証装置など多彩な用途にお使いいただけます。
 - ・ 汎用 USB は、キーボード・マウスとは独立した別ポートで接続操作できます。
- フロントパネル操作でコンソール切替えモードを選択できます。
 - ・ フロントパネルの「USB LINK」スイッチ押下により、「キーボード／マウス／画像信号」、「キーボード／マウス／画像信号／汎用 USB」、「汎用 USB」の 3 種類より選択できます。
- フロントパネルはラック前部に、KVM スイッチ本体は後部に搭載可能なセパレート構造で、ケーブルの接続作業が容易です。（ラック取付例をご参照ください。）
- ORACLE（Sun）および PC の全 OS に対応しており、また OS のバージョンアップによる影響もないため安心です。（OS に依存しません。）
- プラグ・アンド・プレイ（PnP）モニタに対応します。
 - ・ モニタ解像度は最大 1920 × 1200 ドットまで対応します。

! 本製品は、PC サーバと USB 対応製品ですが、全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。

仕様


品 種		DVI KVM	
形 格		FS-V1004MU-2	FS-V1008MU
対応機種		PC(USB)、Sun(USB)	
接続台数 (カスケード接続時最大台数)		4台 (16台)	8台 (64台)
コンソールポート	USBキーボード/マウス USB TypeA×2(ローおよびフルスピード)、ハブ1段接続可能※1		
	汎用USB USB TypeA×1、ハイ・フル・ロースピード		
	モニタ DVI-D 24ピン メス×1		
サーバとのインター フェイス仕様	USB USB TypeB×4 フルスピードキーボード・マウスおよびハイスピードデバイス		USB TypeB×8 フルスピードキーボード・マウスおよびハイスピードデバイス
	モニタ	DVI-D 24ピン メス×2	DVI-D 24ピン メス×6
		アナログ・デジタル兼用 DVI-I 29ピン メス×2	
LED表示	USB LINK		1
	Server Selection		4
	USBコンソールポート		2
	汎用USBポート		1
選択方法		セレクトボタン、ホットキー、OSD表示	
OSDモード		マニュアル、オートスキャン	
オートスキャン時間		3/5/10/20/40/60秒 (デフォルト10秒)	
モニタ解像度		1920×1200ドット(最大)、60Hz	
モニタブラッグ&プレイ機能		VESA DDC2B準拠(EDID)	
電源電圧/消費電流(max.)		100VAC/240mA	100VAC/650mA
消費電力/発熱量		13.5W/48.6kJ/h	30W/108kJ/h
コンソールポートへ	USBキーボード、USBマウス	300mA max.	
の供給可能電流	汎用USB(USB2.0)	500mA max.	
動作周囲温度/湿度		5~40℃/20~80%RH	
設置形態		据置、19インチラック1U取付 本体、フロントパネル分離構造	
外形寸法		437(W)×214(D)×41(H)mm	
質 量		約2.6kg	約2.8kg
添付品		AC100V用電源ケーブル(2.0m) ラックマウントホルダー一式 抜け防止バンド オペレーティングマニュアル	

※ 1. USB HUB (一般) を使い、最大 4 台のキーボードおよびマウスを接続できます。但し、キーボードまたはマウス以外の USB 機器は使用できません。


! 本製品には、専用ケーブルが必要です。「オプション選択ガイド (シングルユーザー KVM スイッチ)」を参照してください。

接続例

<例：4 ポートの場合>



【ラック取付例】



オプション選択ガイド (シングルユーザーKVMスイッチ)

■ シングルユーザーKVMスイッチ

シングルユーザー KVM スイッチには、オプションの接続ケーブルなどが必要です。以下の手順で選択してください。 ※オプションは別売です。

1. 「接続イメージ図」をご参照になり、サーバがどの「接続機種コネクタ形状」に適合するかを調べてください。
2. あわせて、設置時の KVM スイッチとサーバ間のおおよその長さも調べてください。
3. 「オプション一覧」から適合するコネクタと長さの接続ケーブルを必要数選択してください。

オプション一覧

品 名	接続機種 コネクタ形状	形 格	仕 様
サーバ/PC 接続専用 ケーブル	PS/2	FP-C007-PS2	0.7m
		FP-C018-PS2 ^{※1}	1.8m
		FP-C030-PS2	3.0m
		FP-C050-PS2	5.0m
	USB (PC、Sun 共用)	FP-C007-USB	0.7m
		FP-C018-USB	1.8m
		FP-C030-USB	3.0m
		FP-C050-USB	5.0m
ラックマウントパネル		FP-P005	1UラックにFS-1104AU、FS-1104AUC、FS-1104MU いずれかを2台搭載可(黒、マスクパネル付)
4ポートKVMスイッチ 専用ACアダプター		FP-AC005	入力:100~240VAC 出力:5VDC/2.4A AC側1.0m、DC側1.0m

※ 1. カスケード接続には、サーバ/ PC 接続専用ケーブル FP-C018-PS2 をご使用ください。その他のケーブル
はご使用になれません。


接続機種一覧

形 格	接続サーバ	接続コンソール
FS-1104AU FS-1104AUC FS-1108AU	PC(PS/2) PC(USB)	PC(PS/2) PC(USB) アナログRGB(マルチシンク)
FS-1104MU FS-1108MU	PC(PS/2) PC(USB) Sun(USB)	PC(PS/2) PC(USB) Sun(USB) アナログRGB(マルチシンク)
FS-V1004MU-2 FS-V1008MU	PC(USB) Sun(USB)	PC(USB) Sun(USB) アナログRGB(マルチシンク) DVI-D


KVMスイッチDVIモデル用オプション一覧

品 名	用 途	形 格	仕 様
サーバ/PC接続専用 ケーブル	DVI-D+USB用	FP-CV018	DVI-D+USB — DVI-D+USB 1.8m
		FP-CV030	DVI-D+USB — DVI-D+USB 3.0m
		FP-CV050	DVI-D+USB — DVI-D+USB 5.0m
	アナログ/DVI+USB用	FP-CV018/C	DVI-I+USB — D-sub+USB 1.8m
		FP-CV030/C	DVI-I+USB — D-sub+USB 3.0m
		FP-CV050/C	DVI-I+USB — D-sub+USB 5.0m
デュアルモニタ用接続 ケーブル	DVI用	FP-CV018-V	DVI-D — DVI-D 1.8m
		FP-CV030-V	DVI-D — DVI-D 3.0m
		FP-CV050-V	DVI-D — DVI-D 5.0m
	アナログ/DVI用	FP-CV018/C-V	DVI-I — D-sub 1.8m
		FP-CV030/C-V	DVI-I — D-sub 3.0m
		FP-CV050/C-V	DVI-I — D-sub 5.0m
	同期用ケーブル	FP-CUSB018	USB-A — USB-B 1.8m

<接続イメージ図> ※形格の □ は長さに応じた数字が入ります。



<接続イメージ図> ※形格の □ は長さに応じた数字が入ります。



KVMソリューション製品 保守サービスメニュー

メイコーエレクトロニクスはお客様に安心してご使用いただくために、保守サービスメニューをご用意しています。
保守サービスメニューの詳細に関しては当社営業にお問い合わせください。

センドバック修理

当社にご返却いただき、修理し発送いたします。（代替品が必要な場合はご相談ください。）

修理期間	約2週間（あくまでも目安ですので、ご依頼時にご確認ください）
料金について	無償保証期間は無料、無償保証期間後は有償対応となります。 詳細は営業にお問い合わせください。 ※無償保証期間については、製品添付の保証書をご確認ください。

※サーバ接続ユニット、各種ケーブル等は保守サービスの対象外です。詳細は当社営業にお問い合わせください。
※修理対応期間は、製造終了後5年間までです。

お問い合わせ先

メイコーエレクトロニクス株式会社 お客様サービス&サポートセンター	
Webお問い合わせ	https://www.meiko-components.com/inquiry/



Web お問い合わせ先

付録【保証期間・RoHS 対応・安全規格取得状況・VCCI レベル】

注) 国内向け製品のリストです。安全規格取得状況の詳細および海外向け製品についてはお問い合わせください。

品名	形格	保証 期間	RoHS 対応	安全規格取得状況				VCCI	その他
				電安法 (PSE法)	cUL	UL	CE		
シングルユーザー KVM スイッチ	FS-1104AU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-1104AUC	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-1108AU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-1104MU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-1108MU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
シングルユーザー KVMスイッチDVIモデル	FS-V1004MU-2	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-V1008MU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
コンソール スプリッター	FS-2001SP-B	1年間	対応	非対象	－	－	－	－	－
	FS-2101SP	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-2201SP	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
AC電源アダプター	FP-AC003	1年間	対応	適合	UL62368-1 CSA C22.2 NO.62368-1	UL62368-1 ^{※1} UL60950-1 2nd Edition	EN62368-1	Class B	FCC Part15 Subpart B CISPR 32 ClassB EN55032,EN55035
	FP-AC004	1年間	対応	適合	UL62368-1 CSA C22.2 NO.60950-1-07 2nd Edition	UL62368-1 ^{※1} UL60950-1 2nd Edition	EN62368-1	Class B	FCC Part15 Subpart B EN55032,EN55024
フルHD ドロワー 1U	FD-6000DVI/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-6008DVI/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
フルHD ドロワー 2U2L	FD-M600DVI	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-M608DVI	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
コンソール ドロワー 1U	FD-1600AT/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-1700AT/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-5300AT/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-5308AT/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-5308MT/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
コンソール ドロワー 2U2L	FD-K000AU/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	KB,マウスは単品 でClass B準拠	－
KVMエクステンダー	FE-1400CW	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FE-3100CXU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FE-4000CXU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FE-4500CXU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
IP-KVMスイッチ	FX-7101P	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－

※ 1 : AC アダプター本体のみ